



SagiCofim
Efficiency for Indoor Air Quality

- ✓ Glasvezel vlakfilters
- ✓ Klasse G2/G3
- ✓ Wegwerp filters

Type	Omschrijving
KS	Algemeen: Glasvezel filtermedia in vochtbestendige kartonnen frame. Toepassing: Groffilter; voor-filter in klimaatinstallaties. EN779/Eurovent 4/5 klasse: G2 en G3. Eindweerstand: aanbevolen 150 Pa. max. 250 Pa. Gem. Stofvangst (AA): 65 tot 70% (1") en 83% (2"). Max. lichtsnelheid: 125% van nom. lichtsnelheid. Tolerantie afm: Maatvoering is nom. min.3 tot 5 mm.

Standaard type	Afm. bxhxd mm	Media opp. (m ²)	Volume-stroom (m ³ /h)	Weer-stand (Pa)	Filter-klasse	Bruto prijs in €
KS10101	241x241x23	0,06	300	15	G2	7,20
KS10201	241x495x23	0,12	600	15	G2	8,60
KS16201	395x495x23	0,20	1000	15	G2	5,40
KS16251	395x620x23	0,25	1250	15	G2	6,00
KS20201	495x495x23	0,25	1250	15	G2	6,00
KS20251	495x620x23	0,31	1570	15	G2	6,50
KS24241	592x592x23	0,35	1800	15	G2	7,30
KS16202	395x495x48	0,20	1000	25	G3	6,10
KS16252	395x620x48	0,25	1250	25	G3	6,50
KS20202	495x495x48	0,25	1250	25	G3	6,50
KS20252	495x620x48	0,31	1570	25	G3	7,10
KS24242	592x592x48	0,35	1800	25	G3	8,00