



- ✓ Draadframefilters
- ✓ Filterklasse G3
- ✓ T.b.v. vent-en lbh install.

Type	Omschrijving
FCL/TC-ZN	Filter geschikt voor eenvoudige luchtreiniging in ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties met een geringe statische druk zoals ventilatorconvectoren, kleine luchtverwarmers, balansventilatieunits enz. Filtermateriaal beveiligd door een verzinkt stalen draadframe van 5 mm dik. Medium: Synthetisch filtermateriaal dik 15mm. Filterklasse EN779: G3. Brandklasse: M1 (vlamdovend). Bedrijfstemperatuur: max. 90°C. Max. vochtigheid: 90%. Max. drukverlies: 200Pa.
FCL/TC-X	Als FCL/TC-ZN, echter draadframe van RVS304.

Type	Afm. bxhxd mm	Nom. lucht- snelheid (m/x)	Aanvangs-- weerstand (Pa)	Bruto prijs in € Per 10 st.	Bruto prijs in € Per 25 st.
FCL/TC-ZN 4102355	410x235x5	1,5	25	11,20	8,70
FCL/TC-ZN 4351505	435x150x5	1,5	25	11,20	8,70
FCL/TC-ZN 4903405	490x340x5	1,5	25	14,50	11,40
FCL/TC-ZN 4904405	490x440x5	1,5	25	16,80	13,20
FCL/TC-ZN 5102905	510x290x5	1,5	25	13,10	10,20
FCL/TC-ZN 5404905	540x490x5	1,5	25	19,40	15,10
FCL/TC-ZN 5952505	595x250x5	1,5	25	13,10	10,20
FCL/TC-ZN 6404905	640x490x5	1,5	25	21,80	17,20
FCL/TC-ZN 7103255	710x325x5	1,5	25	18,00	14,10
FCL/TC-ZN 7104255	710x425x5	1,5	25	21,80	17,20
FCL/TC-ZN 7105255	710x525x5	1,5	25	34,30	26,90
FCL/TC-ZN 4804805	480x480x5	1,5	25	24,40	19,10
FCL/TC-ZN 4984985	498x498x5	1,5	25	24,40	19,10
FCL/TC-ZN 6005405	600x540x5	1,5	25	33,00	25,70
FCL/TC-ZN 6854855	685x485x5	1,5	25	33,00	25,70
FCL/TC-ZN 7005405	700x540x5	1,5	25	34,30	26,90
FCL/TC-X 4102355	410x235x5	1,5	25	23,60	18,40