



FILTR'IT

- ✓ Synthetisch filter media
- ✓ Klasse G2 t/m G4
- ✓ Op rol

Type	Omschrijving
FL	Algemeen: Op rol of op maat gesneden thermisch gebonden filtermateriaal. Toepassing: Ventilator convectoren, airco- afzuigsystemen, Brandklasse: F1 (DIN 53438) Installatie: In metalen of aluminium frame.
PA	Los geleverd filtermateriaal van glasvezelfilter. Voornamelijk voor toepassing in spuitcabines. Levering op rol. Op maat gesneden = prijs op aanvraag .
Voor technische gegevens zie documentatie.	

Type	Gem. Stofvangst % (AA)	Gem. filterend % (Ea)	Lucht snelheid m/s	Begin/eind weerstand (Pa)	Stofopn. vermogen g/m ²	Filter-klasse	Media dikte (mm)	Rol LxB (m)	Bruto prijs in €
FL150	71,2		1,5	12/250	526	G2	12	2x40	264,00
FL200	86,6		1,5	29/250	414	G3	14	2x20	165,00
FL290	98,75		1,5	45/250	546	G4	22	2x20	240,00
FL300	97,4	44,2	0,25	17/450	331	F5	22	2x20	296,00
FL620	97	49	0,25	29/450	233	F5	22	2x20	626,00



FILTR'IT

- ✓ Synthetisch filter media
- ✓ Klasse G2 t/m G4
- ✓ Maatgesneden

Type	Omschrijving
FL op maat	Op maat gesneden filter media: Van de onderstaande filtermedia kunnen op maat gesneden filtermatten worden geleverd. Minimaal doorberekend bedrag veelvoud van 2000 mm breedte. Voorbeeld: Mat van 400x500 mm. Media minimaal berekend 400x2000mm = 0,8 m ² .

Type	Snijloon per mat.	Prijs per m ² in €
FL150	omtrek in mx € 0,70	3,30
FL200	omtrek in m x € 0,70	4,15
FL290	omtrek in m x € 0,70	6,00
FL300	omtrek in m x € 0,70	7,40
FL620	omtrek in m x € 0,70	15,65