

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS



B125

B250

B500

TYPE: B 125, 250, 500

B 125, 250, 500 Mobiele ruimteluchtbevochtigers werkend volgens het koudverdampingsprincipe.

OMSCHRIJVING: BRUNE B125



De B125 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het koudverdampingsprincipe en is geschikt voor ruimten tot ca. 145 m³. De in het reservoir aanwezige hoeveelheid water kan bovenop het apparaat worden afgelezen. Overbevochtiging is uitgesloten. Er ontstaan geen tochtverschijnselen. Stekkerklaar en is voorzien van een milieuvriendelijk vervangingsfilter. De bevochtiger is eenvoudig in onderhoud, veilig en de lucht wordt zowel bevochtigd als gereinigd.

Kleur: wit.

OMSCHRIJVING: BRUNE B250



De B250 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het koudverdampingsprincipe en is geschikt voor ruimten tot ca. 500 m³ en is verplaatsbaar (m.b.v. de zwenkwielen) of voor vaste opstelling. Apparaat voorzien van elektronische regeling, hygrostaat en niveaumeter. Stekkerklaar met 2-toeren ventilator, speciale waterfilterschijf, luchtfilter en 25 liter waterreservoir. De behuizing is vervaardigd uit gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal. Het apparaat is optioneel verkrijgbaar met een automatische vulinrichting, voor aansluiting op een vaste watertoevoer, zodat niet handmatig bijgevuld hoeft te worden.

Kleur omkasting gebroken wit, uitblaasrooster grijs.

OMSCHRIJVING: BRUNE B500



De B500 verplaatsbare professionele ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het verdampingsprincipe en is geschikt voor ruimten tot ca. 1000 m³. Stekkerklaar en naast een effectieve bevochtiging reinigt de B500 de aangezogen lucht tevens van stof d.m.v. een milieuvriendelijk vervangingsfilter. De B500 heeft zwenkwielen en is daardoor gemakkelijk verplaatsbaar. Indien het waterniveau te laag wordt, schakelt het apparaat zich automatisch uit en geeft een melding op het display. Het milieuvriendelijke labyrintfilter heeft een zeer groot effectief oppervlak en laat zich eenvoudig uitwisselen. De bevochtiger wordt geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening, een separate vochtsensor, een ingebouwde elektronische hygrostaat en is eenvoudig reinigbaar. Het toerental van de ventilator is in 4 stappen regelbaar. Digitale weergave van de gemeten of gewenste relatieve vochtigheid. Het apparaat is optioneel verkrijgbaar met een automatische vulinrichting, voor aansluiting op een vaste watertoevoer, zodat niet handmatig bijgevuld hoeft te worden (type B500 1799).

Kleur: wit, grijs of antraciet.

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Type		B125	B250	B500
Bevochtigingscapaciteit bij: 25°C/20% RV	kg/h	23	38	60
Geschikt voor ruimten tot max.	m³	140	500	1000
Inhoud waterreservoir	l	11	25	50
Aansluitspanning	V	230V-50Hz		
Opgenomen elektrisch vermogen	W	25	50	125
Ventilator capaciteit	m³/h	150	300/500	max. 800
Afmetingen (BxHxD)	mm	440x280x300	600x670x300	755x620x365
Materiaal omkasting		kunststof	staal/kunststof	kunststof
Standaard kleur		wit - RAL 9001	grijs/wit - RAL 9002/9007	wit - RAL 9001
Regeling		optionele hygrostaat	elektronisch	elektronisch
Bediening		op apparaat	op apparaat	afstandsbediening
Geluidsdrukniveau	dB(A)	34	34-40	32-44
Waterniveau-indicatie		mechanisch	elektronisch	elektronisch
Filter-type		mat	schijf	mat
Extra luchtfilter		nee	ja	nee

ACCESSOIRES

B250: Voorzien van automatische watervulrichting type B250 2051

B500: Voorzien van automatische watervulrichting type B500WV (kleur wit)
Uitblaaskap, met aansluiting voor flexibele luchtleiding

KENMERKEN

- Werkend volgens het koudverdampingsprincipe.
- Stekkerklaar.
- B250 en B500 met elektronische hygrostaat.
- B500 met draadloze infrarood afstandsbediening en vochtsensor en ingebouwde digitale hygrometer.
- B125 en B500 "volkunststof".
- B250 en B500 met zwenkwielen.
- B250 met 2-toeren- en B500 met 4-toeren ventilator.