

### DANTHERM COMPACTE LUCHTONTVOCHTIGER CD15



#### OMSCHRIJVING: DANThERM LUCHTONTVOCHTIGER CD15

Dantherm luchtontvochtigers werken volgens het condensatieprincipe door middel van een warmtepomp en ventilator. De luchtontvochtiger CD15 is ontworpen voor diverse toepassingen, waar een efficiënte en geruisarme verlaging van de luchtvochtigheid gewenst is. De luchtontvochtiger is robuust vormgegeven, voorzien van elektronische regeling, condenswaterpomp en een beugel voor wandmontage. De ontvochtiger is voorzien van een actief ontdooisysteem, dat ontdooiing naar behoefte toepast.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Type		CD15
Ontvochtigingscapaciteit bij 30 °C / 80% RV	l/24h	15,0
Ontvochtigingscapaciteit bij 20 °C / 60% RV	l/24h	8,5
Werkingsgebied vochtigheid	% RV	40 - 100
Werkingsgebied temperatuur	°C	5 - 30
Werkingsgebied luchtvochtigheid	%	35 - 95
Luchtverplaatsing	m <sup>3</sup> /h	225
Elektrische aansluiting	V/Hz	1x 230/50
Max. amperage	A	1,8
Opgenomen vermogen	kW	0,3
Koudemiddel		R1234yf
Opvoerhoogte pomp	m	3
Geluidsdruk niveau	dB(A)	46
Afmeting (BxDxH)	mm	330x280x490
Gewicht	kg	18,5

#### KENMERKEN

- RVS behuizing
- Automatische afvoerpomp met overstromprotectie
- Actieve elektronische ontdooiing
- Ingebouwde elektronische hygrostaat met display
- Reinigbare luchtfilter
- Ophangbeugel