



Interland Techniek B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30

Fax:

Email: interlandtechniek@hcgroep.com

www: www.interlandtechniek.nl



Interland Techniek DAN-X-AF 3/6 - 12/24S condensatie luchtontvochtiger met warmteterugwinning
v101, 2019-02-22

Fabrikant: Dantherm.

Distributeur: Interland Techniek B.V.

Beoogd gebruik: toepassing in middelgrote tot grote zwembaden.

Producteigenschappen:

Constructie: met opstellingsframe met stelpoten, hoogte (mm): 100.

Constructie: met opstellingsframe met stelpoten, hoogte (mm): 120.

Constructie:

Samenstelling: met koudemiddel type R407C.

Samenstelling: met separate schakelkast, buitenluchttoevoeraansluiting op de bovenzijde incl. jaloezieklep, ontvochtiger-, ventilator- en filtersectie.

Samenstelling:

Capaciteit (kg/h): 12 - 56 l/h.

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Luchthoeveelheden:

Luchtdebiet (m³/h): 4.850 - 23.900.

Luchtdebiet (m³/h):

Luchtcondities, intrede:

Temperatuur (°C): 22 - 38 (werkingsgebied).

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%): 40 - 100 (werkingsgebied).

Luchtcondities, uittrede:

Temperatuur (°C):

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%):

Ventilator:

Constructie:

Materiaal:

Aantal (st.):

Debiet (m³/h):

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 3 x 400, 50 Hz + N.

Minimum opgenomen vermogen (W): 2 - 9,1 (ventilatormotor) (nominaal opgenomen vermogen).

Minimum opgenomen vermogen (W): 5,5 - 2 x 14,5 (compressor(en)) (nominaal opgenomen vermogen).

Minimum opgenomen vermogen (W):

Isolatieklasse (IP):

Regeling:

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%): 40 - 100.

Temperatuur (°C): 10 - 36.

Huis:

Constructie:

Samenstelling:

Materiaal: plaatstaal sandwichpanelen.

Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.

Oppervlakteafwerking: poederlakcoating in- en/of uitwendig.

Oppervlakteafwerking:

Isolatie:

Materiaal:

Wanddikte (t) (mm): 50.

Afmetingen, massa:

Massa (kg): 595.

Massa (kg): 840.

Massa (kg): 1.160.

Massa (kg): 1.210.

Massa (kg): 1.730.

Lengte (mm): 3.380 (met LFK).

Lengte (mm): 3.595 (met LFK).

Lengte (mm): 4.015 (met LFK).

Lengte (mm): 4.125 (met LFK).

Lengte (mm): 475 (standaard filtersectie LFK).

Lengte (mm): 880 (verlengde filtersectie LF):.....

Breedte (mm): 880.

Breedte (mm): 1.400.

Breedte (mm): 1.900.

Breedte (mm): 2.200.

Hoogte (mm): 916.

Hoogte (mm): 996.

Hoogte (mm): 1.275.

.....