



Interland Techniek B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax:
Email: interlandtechniek@hcgroep.com
www: www.interlandtechniek.nl



Interland Techniek DehuTech serie DT 160 - 55.000 adsorptie luchtontvochtiger, droogcapaciteit tot van 0,6 tot 400 kg per uur

v101, 2019-02-22

Fabrikant: DehuTech.

Distributeur: Interland Techniek B.V.

Beoogd gebruik: voor iedere droogtoepassing, ook bij lage temperatuur (onverwarmde ruimten) en lage luchtvochtigheid.

Beoogd gebruik: toepassinggebieden: brouwerijen, betonconservering, hout- en papieropslag, pompkamers, geneesmiddelenindustrie, kaasproductie, ijsbanen, koel-/vriescellen, procesdroging.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Constructie:

Samenstelling:

Capaciteit (kg/h): 0,6 - 400 l/h.

Capaciteitsregeling: aan/uit.

Capaciteitsregeling: modulerend.

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Luchthoeveelheden:

Luchtdebiet (m³/h): 160 - 55.000.

Luchtdebiet (m³/h): 40 - 6.980 (regeneratielucht).

Luchtdebiet (m³/h):

Luchtcondities, intrede:

Temperatuur (°C):

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%):

Luchtcondities, uittrede:

Temperatuur (°C):

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%):

Ventilator:

Constructie:

Materiaal:

Aantal (st.):

Debiet (m³/h):

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230, 50 HZ.

Aansluitspanning (V): 3 x 400, 50 Hz.

Minimum opgenomen vermogen (W): 1 - 309 kW.

Minimum opgenomen vermogen (W):

Maximum opgenomen vermogen (W):

Stand-by opgenomen vermogen (W):

Regeling:

Absolute vochtigheid (gr/kg):

Relatieve vochtigheid (%):

Huis:

Constructie:

Samenstelling:

Materiaal: corrosievast staal (RVS) (tot type 5800).

Materiaal: aluzinc.

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Oppervlakteafwerking: uitwendig gelakt (optioneel).

Oppervlakteafwerking:

Brandgedrag:

Afmetingen, massa:

Massa (kg): 10,5 - 2.400.

Massa (kg):

Lengte (mm): 324 - 2.900.

Lengte (mm):

Breedte (mm): 329 - 2.400.

Breedte (mm):

Hoogte (mm): 274 - 2.500.

Hoogte (mm):

.....