



Interland Techniek B.V.

Tielenstraat 17

5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30

Fax:

Email: interlandtechniek@hcgroep.com

www: www.interlandtechniek.nl



Interland Techniek Nanosox luchtverdeelslang, textielgebaseerd

v101, 2019-02-22

Fabrikant: Durkeesox.

Distributeur: Interland Techniek B.V.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Constructie: met extra inductie gaten.

Constructie: met lineaire inductie.

Constructie: met rond gelaserde inductiegaten.

Constructie: met kunststof nozzles.

Constructie: met rubber inductieringen.

Samenstelling: type N, standaard.

Samenstelling: type N-M, antibacteriologisch, type N-S, antistatisch.

Samenstelling: type NOO, niet luchtdoorlatend.

Lucht:

Primair luchtdebiet (m³/h):

Temperatuur (°C):

Druk (Pa):

Luchtrichting:

Luchtpatroon:

Luchtsnelheid (m/s):

Worp (m):

Slangdoek:

Constructie:

Samenstelling:

Perforatie (µm):

Perforatie (%):

Perforatiegaatjes (mm):

Materiaal: stof van nanotechnologie.

Oppervlaktebehandeling:

Oppervlakteafwerking:

Kleur:

Kleur (RAL): RAL 3003 (rood) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 9003 (wit) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 1001 (beige) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 1018 (geel) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 5010 (blauw) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 7044 (licht grijs) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 7023 (donkergrijs) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 6028 (groen) (standaard).

Kleur (RAL): RAL 9005 (zwart) (standaard).

Kleur (RAL):

Vorm: rond.

Vorm: kwartrond.

Vorm: half rond.

Vorm: conisch.

Vorm: rechthoekig.

Diameter (Ø) (mm):

Lengte (mm):

Breedte (mm):

Hoogte (mm):

Diepte (mm):

Afmetingen (mm):

Massa (kg):

Nozzle:

Constructie:

Samenstelling:

Aantal (st.):

Positie:

Injectiespleet:

Constructie:

Samenstelling:

Aantal (st.):

Positie:

Brandeigenschappen:

Brandklasse: Bs1d0 (EN 13501-1).

Brandgedrag:

Mechanische eigenschappen:

Krimp (%): <2 .

Slangeinde:

Constructie: rits.

Constructie:

Bevestiging:

Constructie: aluminium ophangprofiel.

Constructie: staalkabel.

Aansluitingen:

Lucht (mm):

.....