



Interland Techniek B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30

Fax:

Email: interlandtechniek@hcgroep.com

www: www.interlandtechniek.nl



Interland Techniek Skystar ECM fancoil unit, montage in systeemplafond

v101, 2019-02-22

Fabrikant: Interland Techniek B.V.

Distributeur:

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Constructie:

Samenstelling:

Energieklasse:

Lucht:

Primair luchtdebiet (m³/h): 310 - 1.770.

Primair luchtdebiet (m³/h):

Druk (Pa):

Luchtrichting:

Luchtpatroon:

Luchtsnelheid (m/s):

Worp (m): 3,0 - 5,4.

Worp (m):

Ventilator:

Constructie:

Samenstelling:

Aansluitspanning (V):

Aantal (st.):

Debiet (m³/h):

Debietregeling (m³/h):

Debietregeling: aan/uit.

Debietregeling: hoog/laag.

Debietregeling: traploos.

Debietregeling:

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Rooster:

Constructie:

Samenstelling:

Schoepvorm: lamel.

Schoepvorm:

Schoepstand: vast.

Schoepstand: instelbaar.

Schoepstand:

Doorlaat (cm²):

Doorlaat (%):

Materiaal: ABS.

Oppervlaktebehandeling:

Oppervlaktafwerking:

Kleur:

Kleur (RAL): 9003 (signaalwit).

Kleur (RAL):

Vorm: vierkant.

Lengte (mm):

Breedte (mm):

Hoogte (mm):

Verwarming:

Vermogen (W): 2.220- 12.730.

Vermogen (W):

Vermogensregeling (W):

Vermogensregeling:

Koeling:

Vermogen (W): 1.840 - 11.750.

Vermogen (W):

Vermogensregeling (W):

Vermogensregeling:

Behuizing:

Constructie:

Samenstelling:

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.

Oppervlakteafwerking:

Kleur:

Kleur (RAL): 9003 (signaalwit).

Kleur (RAL):

Isolatie:

Samenstelling:

Materiaal: polyolefin schuim.

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)):

Brandklasse:

Brandgedrag:

Warmtewisselaar:

Samenstelling: buizen met vinnen.

Materiaal: koper (buizen).

Materiaal: aluminium (vinnen).

Afsluiter:

Fabrikant:

Constructie:

Samenstelling:

Nominale doorlaat (DN):

Drukklasse (PN) (bar):

Materiaal:

Elektromotor:

Constructie: borstelloos.

Samenstelling: met permanente magneten.

Aansluitspanning (V): 230.

Opgenomen vermogen (W):

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 230 - 240, 50/60 Hz.

Opgenomen vermogen (W):

Isolatieklasse (IP):

Bediening:

Wijze: T-MB bedieningspaneel, wandmontage.

Wijze: PSM-DI multifunctioneel bedieningspaneel, wandmontage.

Wijze: RT03 infrarood afstandsbediening.

Wijze: WM-AU bedieningspaneel, wandmontage.
Wijze: WM-S-ECM bedieningspaneel, wandmontage.
Wijze:

Constructie:

Samenstelling: met Sabianet software.

Regeling:

Wijze:

Constructie:

Samenstelling:

Communicatie:

Protocol: Modbus RTU - RS485.

Luchtfilter:

Samenstelling:

Materiaal: synthetisch (filtermateriaal, wasbaar).

Materiaal:

Filterklasse (ePM-%):

Geluidsproductie:

Geluidsniveau (dB(A)): 33 - 57.

Geluidsniveau (dB(A)):

Aansluitingen:

Constructie:

Diameter (inch): 1/2 (600 x 600).

Diameter (inch): 3/4 (800 x 800, 2-pijps systeem).

Diameter (inch): 1/2 (2 st) + 3/4 (2 st) (800 x 800, 4-pijps systeem).

Diameter (inch):

Aantal (st.): 2.

Aantal (st.): 4.

Positie:

Afmetingen, massa:

Massa (kg): 22 + 3, unit + diffuser (600 x 600).

Massa (kg): 24 + 3, unit + diffuser (600 x 600).

Massa (kg): 36 + 6, unit + diffuser (800 x 800).

Massa (kg): 39 + 6, unit + diffuser (800 x 800).

Diameter (mm):

Hoogte (mm): 296 (600 x 600).

Hoogte (mm): 392 (800 x 800).

Afmetingen (mm): 600 x 600.

Afmetingen (mm): 800 x 800.

.....